

Datenblatt Fallschutzhackschnitzel primamulch *primaplay*

Hersteller: primamulch Oliver Kalz e.K.
Wanninchener Strasse 8
15926 Luckau OT Görtsdorf
Tel. 03544 / 5576587
Fax.03544 / 5576589
sales@primamulch.com
www.primaplay.de www.primamulch.com

Produkt: Holzhackschnitzel primamulch *primaplay* 5/50
naturbelassen
Mit TÜV-Bericht (gem. DIN EN 1176-1 / 08.2008, DIN EN 1177:2008,)
Produkt geprüft und überwacht durch TÜV Rheinland
TÜV Rheinland Ident. Nummer:

Spezifikation:

Korngröße	: 5-50mm
Feuchtegehalt	: <20%
Holzart	: Nadelholz/überwiegend Kiefer, 100% naturbelassenes Stammholz, entrindet, entstaubt, getrocknet
Setzungsverhalten	: ca 20% von loser aufgetragener Schichtdicke

Installation:

- Untergrund entsprechend der zu erwartenden Fallhöhe der Spielgeräte plus eventuellem Unterbau auskoffern
- Unterbau sollte aus Natursteinschotter 8/32, 16/32 oder ähnlichen Produkten bestehen, in nassen Böden oder Senken zusätzliche Drainage einbauen
- auf den Unterbau ein Vlies mit entsprechender Wasserdurchlässigkeit verlegen
- Fallschutzhackschnitzel Schichtstärke gemäß folgender Formel einbauen:

Schichtstärke = Mindesthöhe + 100mm Wegspieeffekt + 50mm Setzung

Mindesthöhe: kritische Fallhöhe <1,80m min. 100 mm
Kritische Fallhöhe <3,10m min. 200 mm

Wartung und Instandhaltung:

- Schichtstärke regelmäßig kontrollieren, ggf. auffüllen bzw. glätten
- Entfernen von eventuell auf dem Material liegenden Glasscherben oder anderen Verunreinigungen